# FICHE TECHNIQUE

## 799 - UNIVERSAL CLEANER CONCENTRATE

Nettoyant dégraissant très puissant spécial aéronefs (CA3)

- Conforme aux normes : CSD-1, D6-17487 (Révision L), AMS 1526 B et AMS 1550 B.
- Produit très concentré s'utilisant dilué jusqu'à 1 %.
- S'utilise sur tout support compatible avec l'eau.
- Emulsifiant puissant, élimine la poussière, les graisses et les huiles.
- Se rince facilement et ne laisse pas de résidus. Ininflammable, sans ammoniac, sans phosphate.
- Formulation sans nonyl phénols, conformément à la directive 2003/53/CE.
- S'utilise pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur des avions.
- Peut également être utilisé dans les différents ateliers de maintenance ainsi que pour les commodités et les véhicules circulant sur l'aéroport.

## APPLICATION

Plusieurs dilutions suivant l'utilisation :

**• EXTERIEURS DES AVIONS**

- Moteurs, réacteurs et mâts de réacteurs : 1V+20V d'eau
- Fuselages et ailes : 1V+40V d'eau
- Empennages et cellules d'avions : 1V+40V d'eau
- Trains d'atterrissage : 1V+2V d'eau
- Déflecteurs d'inversion de poussée : 1V+2V d'eau
- Groupes de puissance auxiliaire et caissons de train d'atterrissage : 1V+10V d'eau

**• INTERIEURS DES AVIONS**

- Moquettes : 1V+30V d'eau
- Tapisseries et sièges : 1V+50V d'eau
- Murs et portes : 1V+30V d'eau
- Tablettes sièges 1V+40V d'eau
- Couvertures : 1V+50V d'eau
- Lavabos et surfaces vitrées : 1V+40V d'eau
- Chromes : 1V+40V d'eau
- Fours (25 à 100°C) : 1V+10V d'eau
- Sols en vinyle : 1V+20V d'eau
- Autres : 1V+50V d'eau

**• ATELIERS**

Construction mécanique des sièges : 1V+40V d'eau
Hydrauliques, moteurs et freins : 1V+40V d'eau
Maintenance : 1V+40V d'eau

**• INSTALLATIONS**

Sols des hangars : 1V+40V d'eau
Salles d'eau : 1V+40V d'eau
Murs et sols des ateliers : 1V+40V d'eau

Appliquer uniformément la solution sur le support de bas en haut ou en pulvérisation. Laisser agir 5 à 10 minutes. Frotter avec un balai, une brosse ou une éponge si nécessaire.
Rincer abondamment à l'eau claire de haut en bas.

Ne pas laisser le produit sécher sur les supports.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide vert.
Densité à 20 °C : 1,05 environ.
pH pur : 11,5 à 12,5.

***Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.***