



ABSOBAG

Kit d'absorption d'intervention pour les transporteurs

- Kit d'intervention rapide en cas de fuite ou déversement accidentel dans les véhicules de transport. L'ADR* (chapitre 5.4.3.1, consignes écrites) exige qu'il doit être remis au conducteur des consignes écrites avec les mesures à prendre pour faire face à des fuites ou déversements.
- Ce kit absorbant contient : 5 L NETOSOL, 10 RAPID SORB PADS GRIS, 2 GATOR TAILS, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants, 1 pelle absorbant, 1 sac jaune 110 L pour déchets.
- Absorbant NETOSOL : absorbant, nettoyant, antidérapant.
Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.
 - Absorbe : Les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les solvants ainsi que l'eau.
 - Nettoyant : Après absorption, un simple balayage suffit, laisse ainsi un sol propre et sec.
 - Antidérapant : Sur tous les types de sols souillés par des liquides.
- Tapis RAPID SORB PAD GRIS : absorbe rapidement toute sorte d'huile ou produit aqueux. C'est un tapis double épaisseur fabriqué en polypropylène traité.
- Boudin GATOR TAILS : absorbe toute sorte d'huile ou produit aqueux.
Produit de sécurité : il évite les accidents par glissement dus aux fuites et déversements accidentels. Il ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui permet de s'adapter à n'importe quel endroit.
- Permet d'absorber jusqu'à 10 kg de fluide.

APPLICATION - EXEMPLES

Se protéger en mettant les lunettes et les gants fournis. Placer l'absorbant et/ou les boudins et/ou les tapis autour de la palette fuyarde.

Ramasser l'absorbant avec la pelle. Utiliser le sac jaune pour collecter les déchets.

Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits absorbés. Non recommandé pour absorber l'acide fluorhydrique. (En cas de déversement minime d'acide fluorhydrique, n'utiliser que les RAPID SORB PAD GRIS).

CARACTERISTIQUES

- NETOSOL

Densité apparente : 0,47 à 0,51.

Granulométrie : 0,3 à 0,7 mm.

Pouvoir absorbant selon la norme NF T 90-361

Hydrocarbures (gazole) : 150 %. Eau : 133 %.

- RAPID SORB PAD GRIS

Pouvoir absorbant : Jusqu'à 425 g de fluide.

Dimensions : 40 cm X 45 cm.

- GATOR TAILS

Pouvoir absorbant : 1,1 kg environ.

Dimensions : 115 cm de longueur X 7,5 cm de diamètre.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.