TECHNIQUE

FICHE

BFAG - ANTI GRAFFITI GEL / LIQUIDE

Anti graffiti Gel / Liquide

- Produit sous forme de gel
- S'applique sur les surfaces non poreuses
- Elimine tous les genres de graffitis dont la composition est à base d'acrylique ou de résines synthétiques.
- Produit biodégradable à 98% en 28 jours.
- Ne contient ni métaux lourds, ni phénol et il est basé sur des solvants solubles à l'eau.

APPLICATION

1. Selon la température ambiante, la surface doit être soit refroidie avec de l'eau froide, soit réchauffée avec de l'eau chaude. Une fois la mise à la température effectuée, éliminer l'eau avec une raclette pour vitres (il est impératif que la surface extérieur du véhicule soit sèche avant l'application de BFAG anti graffiti Gel + Liquide !).

2. Appliquer BFAG Anti Graffiti Gel non dilué de façon régulière avec une brosse pour carrosserie sur toute la surface et laisser agir (traiter toujours de petites surfaces avec un pad (chiffon abrasif doux) blanc ou une brossedouce).

3. Ne pas laisser sécher.

4. Afin d'éviter que la surface traitée au BFAG Anti graffiti Gel ne sèche, appliquer du BFAG Anti graffiti Liquide au moyen d'une seconde brosse pour carrosserie, puis frotter jusqu'à ce que la masse devienne liquide.

5. Eliminer les résidus de graffitis dissous avec un racloir à fenêtre.

6. Répéter l'opération avec BFAG Anti graffiti Gel + Liquide jusqu'à ce que tous les graffitis soient éliminés.

7. Rincer abondamment à l'eau propre.

L'ACTION DU PRODUIT EST IMMEDIATEMENT NEUTRALISEE PAR L'UTILISATION D'EAU.

Consommation : < 300 g/m2 version gel
Consommation : < 200 g/m2 version liquide

CARACTERISTIQUES

Aspect : Jaunâtre
Odeur : légère
pH : environ 8

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.