# **TECHNIQUE**



#### **BFAG-NS**

### Anti-graffiti pour surface poreuse

- Spécialement conçu pour l'élimination des graffitis sur les surfaces non traitées.
- Biodégradable
- Ne contient pas de phosphates ni de solvants.
- BFAG NS est soluble dans l'eau et ininflammable.
- Peut également être utilisé sur des surfaces mouillées.

## **APPLICATION**

BFAG - NS s'applique à l'aide d'une brosse douce, d'une brosse à dents ou d'un pinceau.

Appliquez généreusement BFAG - NS.

Selon la météo et la surface, laissez agir 30 à 90 minutes et dissoudre les graffitis avec un lavage à l'eau chaude haute pression (90°C, 120 bar).

Si les graffitis persistent, répéter l'application.

Après l'élimination du graffiti, neutraliser l'action du produit.

Les meilleurs résultats de nettoyage sont obtenus lorsque les graffitis n'ont pas plus de 48 heures et les température de surface >5°C.

Après neutralisation, nous recommandons BFAG Protection de graffiti/facade MW ou revêtement antigraffiti 2K.

Toujours faire un test sur une partie non visible.

## **CARACTERISTIQUES**

Etat : Liquide Couleur : Blanche Odeur Piquant

pH:1