TECHNIQUE EQUIPEMENT

FICHE

BIOXYCAN INOX

Fontaine biologique inox pour le dégraissage des pièces mécaniques

La fontaine de dégraissage BIOXYCAN INOX L nettoie vos pièces mécaniques sans l'utilisation de solvant. Concept de nettoyage fonctionnant avec une solution de dégraissage chauffée à 38 °C. L'ajout d'une pastille toutes les 4 à 6 semaines permet de renouveler la population de micro-organismes pour la biodégradation des graisses et des hydrocarbures .
Oxygénation du bain : permet d'entretenir les micro-organismes.
Kit électromécanique interchangeable sans outils avec écran digital.
Système de vidange à hauteur de 415 mm.
Mode Economie d'énergie / Mode Boost.
Inclus pinceau , aspersion par tuyau articulé et système de filtration .
Détecteur de niveau : contrôle en permanence le niveau du liquide, évite toute surchauffe
Boitier de contrôle avec processeur.
Conforme aux directives suivantes :
• Directive « Machines »2006/42/CE, • Directive « Basse tension » 2014/35/UE

Dimensions plan de travail modèle L : L 940 X l 655 mm hors tout.
Hauteur : Hauteur hors tout : 1050 mm.
Hauteur de travail : 890 mm.
Volume réservoir : 80 à 100 litres.
Débit pompe électromagnétique : 1140 litres/h.
Puissance chauffe : 1,3 kWh.
Niveau sonore : < à 50 dBa.
Consommation électrique moyenne :
• 260 w/h en mode éco à 18 °C de température ambiante
• 325 w/h en mode normal à 23 °C de température ambiante
• Charge utile : 130 kg centré
• Epaisseur tôle : 1,5 mm.
Température : 38 °C et 43 °C en mode boost.
Matière : Inox.
Vidange : Tuyau de vidange avec hauteur d'évacuation de 415 mm.
Alimentation : 230 V 50 Hz.
Filtrations : Filtre centrale inox 700 µm.
Filtre extérieure 100 µm.
Mode : Mode Eco économie d'énergie avec cycle de 12 heures.
Mode Boost booste le nettoyage avec cycle de 25 mm.

Option : possibilité d'avoir un couvercle
Autres tailles : Existe également en version XL 1280x700 mm et XXL 1600x700 mm

CREATION MACHINE INOX SUR MESURE

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.