TECHNIQUE

FICHE

BIOXYCLEAN (BIOXY L9 NM)

Détergent sans COV non moussant pour fontaine de dégraissage

- ►Bon pouvoir émulsifiant des huiles et des graisses présentes sur les pièces mécaniques souillées (filtres, disques d'embrayage, systèmes de freins et autres pièces mécaniques...).
- ►Permet le dégraissage de pièces en acier, fonte, aluminium et tout autre métal.
- ►Produit en phase aqueuse. Non inflammable. Ne dégage pas de vapeurs.
- ►Ne produit pas de mousse, même dans des systèmes à haute pression.
- ►Très polyvalent : s'utilise dans tous types de fontaines de dégraissage.
- ►Contient des inhibiteurs de corrosion afin d'assurer la protection interopération des pièces.
- ►Ne laisse pas de résidus.

APPLICATION

S'utilise pur.
Verser la quantité de produit suivante :
• 40 L dans la FONTAINE MOBILE ELEC.
• de 80 à 100 L dans la BIOXYCAN.
• de 50 à 60 L dans la BIOXYCAN ECO.

Mettre en chauffe la solution. Lorsque le voyant s'éteint, le produit est à bonne température.
Nettoyer les pièces à l'aide du pinceau ou pistolet haute pression.
Pour optimiser le séchage, il est recommandé de sécher les pièces à l'air comprimé.
En trempage, ne pas dépasser 30 mn

Effectuer un test de compatibilité avec certains alliages d'aluminium, en particulier ceux contenant du silicium et certains métaux sensibles tels que zinc, laiton...

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide bleu.
pH : 9,2 - 9,7.
Densité : 1,00 – 1,015.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.