FICHE TECHNIQUE

CARTOLUB

Graisse bisulfure de molybdène en cartouche

- Résiste à la vapeur, aux solutions acides ou basiques.
- Protège contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.
- Totalement insoluble à l'eau.
- Ne sèche pas tout en restant souple.
- Résiste à des températures de - 20 °C à plus de 220 °C et à plus de 450 °C en lubrification sèche.
- Résiste à la force centrifuge.

LUBRIFICATION
Des engrenages ouverts travaillant en atmosphère humide.
Des couronnes et pignons de grues, crémaillères.
Des chaînes à godets, concasseurs.
Du matériel de travaux publics et de bâtiment.
Des engrenages de treuils de levage, de grues, de téléphériques.
Des engrenages d'élévateurs à godets, de dragues à godets, de vis sans fin.
ENTRETIEN
Des câbles d'acier, engrenages coniques, chaînes, ressorts à lame, câbles de commande et tous mécanismes à faible vitesse.

APPLICATION

APPLICATION
Bien dégraisser au préalable les engrenages à protéger avec un solvant type DYNA 40.
Introduire la cartouche de PROLUBE CARTOLUB dans le pistolet, appliquer la graisse uniformément à l'aide du pinceau qui se trouve à l'extrémité du pistolet sur le support à protéger

CARACTERISTIQUES

Aspect : pâte onctueuse noire bleutée.
Densité à 20 °C : 1,01.
Point de goutte (NF ISO 6299) : sans.
Dimension des particules : 2 à 5 µ.
Consistance (ASTM D 217) : N° 2.
Pénétrabilité (NFT 60132) : 255 - 285.
Pénétrabilité 60 coups (NFT 60132) : 265 - 295.
Teneur en lubrifiant solide : 10 %.
Test 4 billes, test antiusure 1H 40 kg, charge de soudure (ASTM D 2596) : 400 kg.