TECHNIQUE

FICHE

ERDISIL

Lubrifiant - lustrant, haute pureté

- Favorise le glissement.
- Incolore, ne tache pas les supports.
- Evite l'adhérence sur tous les supports.
- Silicone de très haute pureté.
- Résiste de - 50 °C à + 200 °C.
- Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 148887).

Lustrant pour tableaux de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.
Lubrifiant pour les serrures, micromécaniques.
Protection des vêtements de cuir, des joints de caoutchouc, des portières de voitures.
Démoulage en injection plastique, évite l'adhérence.
Agent de glisse dans l'industrie alimentaire : cuisines, entrepôts frigorifiques, usines agroalimentaires.
Univers viti-vini : Empêche l'adhérence des produits phytosanitaires. Protège contre la corrosion le matériels pendant la période d'hivernage. Protège contre l'humidité et la vapeur. Prolonge la durée de vie du matériel.

APPLICATION

Agiter l'aérosol avant l'usage
Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance.
Pour lustrer les surfaces, uniformiser avec un chiffon sec et propre.

CARACTERISTIQUES

Volume net : 600 ml.
Gaz propulseurs : butane et propane.
Rigidité diélectrique après évaporation des solvants : 16 000 V/mm