TECHNIQUE

FICHE

HPC 87

Dégraissant spécial pour usage à froid

- ► HPC 87 est un produit qui agit vite et efficacement, spécialement développé pour résoudre les problèmes qui se posent avec le dégraissage à froid des appareils de haute tension.
- ► N'attaque pas l'aluminium ou les vitres en dilution conventionnelle.
- ► Nettoie les surfaces de carrosseries sans frotter ou récurer en utilisant un sur presseur à l'eau froide.
- ► Dégraisse les bâches de camions (nylon ou textile), en utilisant un sur presseur à l'eau froide.
- ► Pour plus de 90% biodégradable, même dans l'eau très dure.
- ► Est diluable dans l'eau et possède une action anticalcaire.
- ► Ne remets pas de vapeurs irritantes et ne contient pas de phosphates.

APPLICATION

Diluer à l'eau : minimum 2 % (entretien), maximum 10 % (salissures dures).
Appliquer de bas en haut sur la surface à dégraisser à l'aide d'un spray (canon à mousse) ou pulvérisateur et laisser agir brièvement.
Le produit ne doit pas sécher sur la surface à nettoyer/ Rincer avec un surpresseur, qui a une capacité de minimum 11 l/m. Introduire la tension de 75 à 100 Bar.
Avec des grands véhicules, répéter le traitement si nécessaire. Dans le car-wash, diluer le produit dans l'eau de 1 jusqu'à 5% quand il s'agit de voitures.

Dans la forme concentrée, HPC 87 peut rendre les peintures et vernis mats.

CARACTERISTIQUES

Aspect: dégraissant liquide et moussant
Couleur: incolore
pH : ± 13,4
Densité: ± 1,06