



### KAMOVE ALU

Revêtement galvanisant à froid gris aluminium en aérosol

- Revêtement galvanisant à froid professionnel à base de particules de zinc et d'aluminium de première qualité.
- L'aérosol permet une application facile.
- Résiste jusqu'à 350°C en pointe et 250 °C en continu.
- Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anticorrosion longue durée du fer et de l'acier.
- Excellente conductibilité électrique.
- Très bonne résistance à l'eau, au sel, aux intempéries après durcissement.

*Services d'entretien, plombiers, chauffagistes, garagistes, motoculture de plaisance, chaudronniers, ferronniers, etc., Convient parfaitement pour la soudure par points ainsi que pour la finition de réparations de carrosseries zinguées. Protège de la corrosion les grilles métalliques.*

### APPLICATION

Dans tous les cas s'applique sur un support dérouillé, dégraissé et sec.  
Agiter fortement l'aérosol avant utilisation et de temps à autre lors de l'application.  
Pulvériser uniformément à 20 cm de distance sur l'ensemble du support en tenant l'aérosol verticalement.  
Pour une protection efficace, il est préférable d'appliquer Kamove Alu en plusieurs couches minces plutôt qu'une seule couche épaisse, attendre quelques minutes entre l'application de chaque couche.  
Après usage, retourner l'aérosol et appuyer quelques instants sur la valve pour éviter son obturation.

### CARACTERISTIQUES

Volume net : ± 500 ml  
Base : résine époxyde  
Couleur: aluminium argent  
Pouvoir couvrant : 1,25 à 1,75 m<sup>2</sup>.  
Teneur en zinc par rapport à l'extrait sec : 50 %  
Hors poussière après 10 à 15 minutes  
Sec après 20 à 30 minutes  
Dur après 24 heures



***Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.***