TECHNIQUE

FICHE

KDS 4

Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud

- Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud dans l'industrie de transformation des produits alimentaires.
- Pour le nettoyage des murs et sols (dallages, carrelages et surfaces peintes), plafonds, éviers, bacs de préparation, tables de travail.
- Convient aussi pour l'intérieur des camions frigorifiques et camions citernes utilisés pour le transport des produits alimentaires.
- KDS 4 n'attaque pas l'aluminium, les métaux, le verre, les surfaces laquées ou les joints en caoutchouc.
- Ne dégage pas de vapeurs corrosives et n'est pas toxique.

Le produit dégraisse les filtres des hottes, enlève les dépôts de graisses végétales, animales et minérales. Il enlève les dépôts tenaces de graisses organiques. Dilué selon les instructions, il n'attaque pas l'aluminium, les métaux, le verre, les surfaces laquées ou les joints en caoutchouc. Ne dégage pas de vapeurs corrosives et n'est pas toxique.

APPLICATION

Toujours diluer dans l'eau de 1 à 2%.
Selon les surfaces à traiter, appliquer à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau, d'une brosse, d'une éponge ou d'un surpresseur (avec ou sans canon à mousse). Pour les surfaces verticales, procéder toujours de bas en haut. A utiliser en trempage ou en bain.
Rincer à l'eau, de haut en bas, de préférence à l'aide d'un surpresseur, avec une pression minimum de 75 bar et un débit de minimum 8 l/min.

N.B. Ne jamais laisser sécher le produit sur la surface traitée sans rincer. Ne jamais utiliser le produit à l'état pur

CARACTERISTIQUES

Type : dégraissant à froid, destiné à l'industrie de transformation des produits alimentaires
Couleur : rouge vif
Odeur : fraîche
pH : environ 13.5.
Densité à 20°C : 1,1g/cm³

Nos distributeurs

KDS duo en Inox

ZDS

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.