



### MOLUBE 250

Lubrifiant au bisulfure de molybdène

- ▶ Lubrifiant spécial hydrofuge, s'utilise en atmosphère humide.
- ▶ Très grande adhérence, résiste à la force centrifuge, accroît la longévité des pièces traitées.
- ▶ Plage d'utilisation de - 25 °C à + 150 °C.
- ▶ MOLUBE est insoluble à l'eau, ne sèche pas.
- ▶ Sans solvants chlorés.

*La présentation en aérosol permet une application plus aisée et propre sur les pièces même difficilement accessibles.*

*MOLUBE s'utilise pour la lubrification d'engrenages ouverts soumis à des chocs répétés et travaillant en atmosphère humide, couronnes de grues, bétonnières, crémaillères, chaînes à godets, concasseurs, matériels de travaux publics.*

### APPLICATION

Dégraisser au préalable les engrenages avec DYNA FAST.

Agiter fortement avant l'emploi jusqu'à décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20 cm du support à traiter. Après usage, retourner l'aérosol et appuyer quelques instants sur la valve pour éviter son obturation.

### CARACTERISTIQUES

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseurs : butane/propane.

Point de goutte : > 180 °C.

Corrosion lame de cuivre 1b.

Test Shell 4 billes : 240 kg.



***Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.***