DATENBLATT

TECHNISCHE

NETOSOL

Absorbant-nettoyant antidérapant

- Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.
- ABSORBE : Les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les acides ainsi que toutes autres solutions aqueuses.
- NETTOYANT : Après absorption, un simple balayage suffit.
- Laisse ainsi un sol propre et sec.
- ANTIDÉRAPANT : Sur tous les types de sols souillés par des liquides.
- Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Recommandé pour tous les types de sols.
- Ne s'envole pas sous l'effet du vent.
- Ne se transforme pas en boue après absorption.
- Totalement inodore.
- Absolument ininflammable.

CONFORME à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

ANWENDUNG

Epandre une fine couche de quelques millimètres.
Laisser agir de façon à ce que l'absorption se fasse.
Eliminer par simple balayage.

EIGENSCHAFTEN

Absorbant type A (vrac) (norme NFT 90-362).
Densité apparente : 0,47 à 0,51.
Granulométrie : 0,3 à 0,7 mm.
POUVOIR ABSORBANT SELON LA NORME NF T 90-361
> Hydrocarbures (gazole) : 152 %.
> Eau : 136 %.
Absorption d'eau : 580 à 630 grammes par litre d'absorbant (Westinghouse).
Absorption d'huile : 490 à 530 grammes par litre d'absorbant (Westinghouse).
Terre de diatomée calcinée à 900 °C

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.