



### OXYKLENZ Nettoyant pour trains

- Puissant : Élimine rapidement la poussière de freinage, particules ferreuses et autres types de pollution e l'extérieur du matériel roulant et des équipements ferroviaires.
- Économique Peut être dilué avec de l'eau à une proportion de 1:40 pour utilisation dans des installations de lavage automatique.
- Adhère aux surfaces : De consistance gélatineuse, idéale pour le nettoyage manuel et un temps de contact maximal, même sur des surfaces verticales.
- Élimine la rouille et laisse une surface brillante, qui ne rouillera plus de si tôt.
- Inoffensif : Pas classifié comme dangereux pour la santé ou l'environnement
- Utilisation simple : Peut être appliqué à l'aide d'un vaporisateur, d'un tissu ou d'une brosse.

*Élimine rapidement la poussière de freinage, particules ferreuses et autres types de pollution de l'extérieur du matériel roulant et des équipements ferroviaires. Pour utilisation manuelle ou dans des installations de lavage automatique. Également approprié pour le nettoyage de panneaux de revêtement de façades.*

#### APPLICATION

Peut être appliqué à l'aide d'un vaporisateur, d'un tissu ou d'une brosse. Laissez agir le produit (minimum 10 minutes) afin de dissoudre les souillures. Frottez ou balayez, puis rincez à l'eau propre et/ou essuyez à l'aide d'un tissu absorbant propre.

Dans les installations de lavage automatique, le produit peut être dilué avec jusqu'à 40 parts d'eau adoucie

**Tous les matériaux utilisés (récipients, tuyaux, pompes, etc.) doivent être résistants aux acides (acier inoxydable, PVC, polyéthylène, etc.). En cas de contact prolongé, les alliages de l'acier, du zinc et du cuivre pourraient être affectés. Nous conseillons de passiver de tels matériaux à l'aide d'un produit alcalin.**

#### CARACTERISTIQUES

Aspect ..... Liquide  
Couleur ..... Opaque  
Odeur ..... Typique  
Densité à 20 °C ..... ± 1,025 g/cm<sup>3</sup>  
Solubilité dans l'eau ..... Totalement soluble



***Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.***