FICHE TECHNIQUE

PROCOLLE CYANOGEL

Colle multiusage gel à prise ultra rapide

- ► Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux (caoutchoucs, matières plastiques souples ou rigides).
- ► S'utilise dans des domaines aussi variés que l'industrie de la chaussure et de la cordonnerie, la réparation et l'industrie automobile, le bâtiment, l'industrie du caoutchouc et des matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc...
- ► Facile à appliquer.
- ► Ne coule pas.

APPLICATION

• **Préparation des surfaces** : les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras. Travailler de préférence dans des locaux chauffés.
• **Encollage** : appliquer la colle en une couche régulière sur l'une des faces à assembler et procéder immédiatement à l'affichage du contre matériau.
Exercer une pression de contact et maintenir les matériaux en contact pendant la durée nécessaire à la prise de la colle qui est généralement de quelques secondes.

Nota : ne convient pas pour: PE, PP, EDPM, TPE (Santopreme, etc....), PTFE, etc...

Stocker jusqu'à 12 mois au frais (0 à + 15 °C) et à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

Base : Ethylester d'acide cyanoacrylate
Aspect : Liquide gélifié transparent incolore.
Densité : Environ 1,05 g/cm3
.
Point éclair : Supérieur à + 85 °C (DIN 51 758).
Viscosité : Environ 1 500 mPas (Brookfield RVT)
Vitesse de prise : 2 à 3 secondes pour un collage caoutchouc/caoutchouc.
Film de colle : Le film est incolore et mi-dur. Il présente une assez bonne tenue à l'humidité et à des températures allant jusqu'à + 95 °C en pointe

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.