TECHNIQUE



PROCOLLE PROTECT WALL

Film polyéthylène haute densité pour la protection temporaire de surfaces verticales

- Renferme un ruban adhésif pour le maintien du film sur les surfaces verticales.
- Adapté pour la protection temporaire de nombreuses surfaces lors de pulvérisation de peinture, de pose de platre ou de nettoyage de murs, fenêtres, portes, pose de radiateurs...
- Utilisable à l'intérieur
- Ne laisse pas de traces de colle après enlêvement du film.
- Assure un gaine de temps et de place grâce à son système compact de film préplié.
- Le film est traité électrostatiquement, ce qui lui permet d'adhérer aux surfaces.

APPLICATION

Déplier la longueur de film nécessaire et fixer sur les surfaces à protéger avec le ruban adhésif.

Conserver dans un local frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.



CARACTERISTIQUES

Ruban auto-adhésif caoutchouc naturel

Epaisseur : 125 μ m Adhérence sur l'acier : 2.6 N/cm Elongation : 10% Résistance à la traction : 87 N/ 25 mm

Dimension du rouleau : 1.4 m de large x 33 m de

Film HDPE trnaslucide traité électrostatiquement. long

Epaisseur: 8 µm

Durée de vie de l'adhésif en place : 2 jours. carton de 20 rouleaux.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Zep industries SA tél: 026 465 14 50 info@zepindustries.ch 19/08/19