TECHNIQUE

FICHE

PROCOLLE RUBAMARK

Bande de marquage au sol auto-adhésive pour intérieur

- Bande de marquage au sol auto-adhésive pour l'intérieur.
- Permet de délimiter les zones de stockage, les zones piétonnières, les zones de sécurité dans les secteurs de l'industrie, des transports, des collectivités, des écoles, des parkings, des entrepôts etc…
- RUBAMARK s'applique sur toutes surfaces lisses très rapidement. Main d'œuvre réduite et réouverture du trafic immédiat. Sans étiquetage de sécurité. Grand choix de couleurs. Grande durée de vie.

APPLICATION

RUBAMARK s'applique uniquement en intérieur sur une surface lisse, propre, sèche et parfaitement dégraissée avec un solvant (DYNA 30,DYNA 40...) ou un détergent de la gamme ZEP (SUPERKLEAN, FORMULA 50...). RUBAMARK 10 permet également d'identifier la première et la dernière contremarche des escaliers dans les établissements recevant du public (ERP) ainsi que les bâtiments d'habitation collectifs (BHC). La couleur de RUBAMARK 10 doit être en contraste avec la couleur de l'escalier.
APPLICATION
Repérer le tracé.Coller RUBAMARK en retirant au fur et à mesure la pellicule de protection de l'adhésif.

Ne pas exposer directement aux rayons du soleil. Température de stockage optimum : de 5 °C à 40 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI
Température d'application : de 5 °C à 40 °C dans un environnement sec.
Il est fortement déconseillé d'appliquer RUBAMARK sur un sol humide et irrégulier. Ne convient pas sur les sols bitumineux. Température minimum de service + 5 °C. En cas de doute il est conseillé de faire un test au préalable.

ENTRETIEN : Nettoyer RUBAMARK avec un détergent de la gamme ZEP. Il est déconseillé d'utiliser des solvants.

CARACTERISTIQUES

Excellente adhésion pour des milieux soumis à un fort traffic.

• RUBAMARK 5
Matière PVC.
Couleurs : vert, bleu, blanc, jaune, rouge, noir, rayé jaune & noir.
rayé rouge & blanc.
Bordures biseautées.
Largeur : 5 cm.
Longueur rouleau : 30 m.
Epaisseur : 0.86 mm.
Dureté shore A : 95.
Tolérance dimensions : ± 2 %.

• RUBAMARK 10
Matière PVC.
Couleurs : vert, bleu, blanc, jaune, rouge, noir, rayé jaune & noir.
Bordures biseautées.
Largeur : 10 cm.
Longueur rouleau : 30 m.
Epaisseur : 0.86 mm.
Dureté shore A : 95.
Tolérance dimensions : ± 2 %.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.