FICHE TECHNIQUE

PROLUTEC

Protection soluble à l'eau

- ►Se présente sous forme aqueuse.
- ►Ne demande aucune dilution, prêt à l'emploi.
- ►Reste soluble à l'eau même après séchage.
- ►Résiste à plus de 190°C.
- ►Renferme un inhibiteur de corrosion.
- ►Ne contient pas de silicones.
- ►S'élimine par simple lavage à l'eau.
- ►Ininflammable.
- ►Après lavage, ne tache pas.
- ►Sans attaque sur les supports.
- ►Sans odeur, sans COV.
- ►Sans phosphates.

S'utilise à l'intérieur sur les vitres, encadrements en aluminium et sur le métal peint ou non.
Protection des vitres, encadrements en aluminium contre les projections de peinture, des parois de cabines à peinture.

APPLICATION

Protection contre les projections de peinture :
Soit au pulvérisateur, soit au pinceau, appliquer une couche uniformément sur la surface à protéger (1 l pour environ 10 m2). Renouveler périodiquement l'application.
Lorsqu'il s'agit d'une peinture insoluble à l'eau, éliminer celle ci à l'aide d'un brossage à l'eau chaude, ensuite éliminer le produit par rinçage à l'eau.
Protection contre les projections de soudure :
Faire la même opération que ci-dessus.
Eliminer les projections de soudure à l'aide d'une brosse douce, rincer à l'eau chaude pour éliminer le produit.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide visqueux incolore.
Densité à 20 °C : 1,008 environ.
pH neutre : 7,7 environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.