TECHNIQUE

FICHE

RAPID SORB ROLL NOIR

Rouleau absorbant extra renforcé antidérapant et étanche

- Rouleau absorbant avec voile extra renforcé etrevers étanche,fabriqué en purfibre de polypropylène.
- Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, liquides de refroidissement, alcools, solvants, …
- Triple épaisseur de fibre de polypropylène.
- Voile extra renforcé sur le dessus.
- Revers étanche et antidérapant.
- Sans prédécoupe afin d'assurer une étanchéité parfaite.
- Grande capacité d'absorption : 123 litres/rouleau.
- Durée de stockage en lieu sec illimitée.
- Produit incinérable sans danger : taux de résidus < à 0,05 % sans formation de gaz toxique.

APPLICATION

Permet de créer une zone protégée de passage pédestre ou de circulation autour des machines. Pour protéger les fonds de fosse d'entretien ou étagères de stockage etc…

Les absorbants ayant absorbé des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation des déchets spéciaux.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Tapis triple épaisseur, calandré, dessus noir
et dessous gris avec film étanche.
Capacité d'absorption : 123 litres par rouleau.
Sans prédécoupe.
Dimensions : 80 cm X 30 m.
Surface : 24 m2
.
Poids net : 10,9 kg.
Conditionné dans un carton dévidoir.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.