TECHNIQUE

FICHE

SOLVOX

Solvant de dégraissage - Solvants oxygénés

- Excellent pouvoir dégraissant : A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté.
- Excellente vitesse d'évaporation.
- Ne laisse pas de résidus après évaporation.
- Non corrosif sur les métaux, sans attaque sur la plupart des plastiques et des joints.
- Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset.
- Nettoie toutes pièces graisseuses et huileuses avant peinture ou collage.
- Enlève les résidus de colle ou mastic.
- Sans solvants chlorés ni aromatiques.
- Utilisable en milieu alimentaire.
- Produit facilement biodégradable : 96 % après 28 jours (tests de l'OCDE)

APPLICATION

S'utilise pur en pulvérisation, au chiffon ou au pinceau. Activer le dégraissage à l'aide du pinceau ou du chiffon jusqu'à disparition des salissures. Pour un séchage plus rapide, souffler les pièces à l'air comprimé.

Eviter de stocker dans un local surchauffé.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Densité à 20 °C : 0,92.
Point éclair : > 31 °C.
Vitesse d'évaporation (Ether = 1) : 20.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.