



SUPER KLEAN

Super dégraissant nettoyant polyvalent



- Efficace : produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
- Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel.
- Agrément NSF catégorie A2, A4, A8 : enregistrement n° 143918.
- Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 qui modifie l'arrêté du 8 septembre 1999.
- Inhibe la corrosion des métaux ferreux.
- Pratiquement sans odeur. Ininflammable. Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
- Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.
- Élimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne d'eau des piscines.
- Nettoyage des bâches de camion, des Skai®, des PVC et des intérieurs de voitures.
- Nettoyage des surfaces fortement souillées dans le milieu maritime :
- Nettoie l'intérieur des cuves et les rampes de pulvérisateurs.
- Décollage des affiches et des papiers peints.
- Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS



APPLICATION

SUPER KLEAN s'utilise toujours dilué dans l'eau de 1 à 25 %, selon l'utilisation et le degré de salissure. Pulvérisez le mélange.

EU Ecolabel : NL/20/013

Laisser agir quelques minutes, brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

- Moteurs et châssis : préparer une solution de 15 à 25 % de produit dans l'eau chaude. Laisser agir 15 à 20 minutes. Rincer à l'eau sous pression.
- Intérieur des voitures : préparer une solution de 5 à 10 % de produit dans l'eau. Pulvériser, brosser légèrement à l'aide d'une éponge humide.
- Sols et murs : préparer une solution de 1 à 10 % de produit dans l'eau. Brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.
- Machines-outils non peintes : préparer une solution de 10 à 20 % de produit dans l'eau. Pulvériser sur la machine de bas en haut, attendre 2 ou 3 minutes et rincer avec une éponge humide.
- Décollage des affiches et papiers peints : préparer une solution de 10 à 20 % de produit dans l'eau. Pulvériser en commençant par le haut, bien laisser imbiber le support et décoller lentement.

Ne pas pulvériser sur les surfaces vitrées. Rend les peintures mates

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide orange.

Densité à 20 °C : 1,06 environ.

pH pur : 13,2 environ.

pH (25 %) : 12,8 environ.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.