FICHE TECHNIQUE

TARGREEN

Solvant puissant de sécurité

- Solvant de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces.
- Elimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses etc.
- Sans COV, point éclair élevé, facilement biodégradable.
- Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés tels que : solvants aromati ques, solvants chlorés, cétones, terpènes...
- Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l'eau.
- Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur.
- Applicable sur la plupart des métaux tels que l'acier, l'inox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé,...
- Compatible avec le PTFE et le nylon.
- Peut être utilisé pour dissoudre le polystyrène des réservations dans le bâtiment.

APPLICATION

S'utilise pur, par pulvérisation, trempage ou chiffonnage. Appliquer le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé.

En bain : verser le TARGREEN dans un récipient métallique.
Tremper les pièces à nettoyer et laisser agir en agitant un peu.
Retirer les pièces et essuyer ou finaliser le dégraissage en pulvérisant du TARGREEN, s'il y a des traces de graisse résiduelle.

Peut endommager certains plastiques tels que polystyrène, caoutchoucs et/ou surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter. Protéger du gel.
En cas de gel, il n'y a pas d'altération des propriétés une fois le produit revenu sous sa forme liquide.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide incolore.
Densité : environ 0,85.
Point éclair : > 150 °C.
Point de fusion : 2 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Zep industries SA tél : 026 465 14 50 info@zepindustries.ch 11/09/19