# TECHNIQUE

FICHE

## TRANSEAL

Vernis pour plancher bois

- Excellente transparence et résistance aux éraflures et marques de semelles de chaussures.
- Excellent tendu et souplesse.
- TRANSEAL résiste au noircissement dû au vieillissement du bois.
- Protège les parquets neufs ou anciens fraîchement décapés.
- Revêtement permanent de protection des parquets.
- Vernis utilisable sur tous supports bois en intérieur.

### APPLICATION

- Sur plancher neuf : poncer, dépoussiérer et éventuellement dégraisser avec un solvant DYNA.

-Sur anciens vernis : poncer, lessiver avec FORMULA 50 ou EXTRA, rincer et laisser sécher.
Pour une application à la brosse, diluer de 0 à 5 %.
Au pistolet, diluer à 5 %.
Pour obtenir un excellent résultat, appliquer trois couches
- 1ère couche dilution à 5 %
- 2ème et 3 ème couche dilution à 3%.

Poncer à l'abrasif à l'eau (papier 500) entre chaque couche.
TRANSEAL peut s'appliquer sur tous supports bois préalablement poncés.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION
Temps de séchage à 20 °C et 65 % d'humidité relative :
Hors poussière : 1 heure.
Sec : 3 à 5 heures.
Recouvrable : 12 heures.
Pouvoir couvrant : 10 à 15 m2
/l suivant nature du bois.
Diluant : DILU 464.

Ne pas appliquer sur l'iroko, le teck et le doussié.

### CARACTERISTIQUES

Liant : Alkyde uréthane.
Aspect : liquide limpide de couleur ambrée.
Point éclair : 41 °C.
Densité : 0,93.

***Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.***