TECHNIQUE

FICHE

ZEP 45 DUAL FORCE

uper dégrippant - lubrifiant au PTFE - hydrofugeant pour cables et chaînes

- Formule de qualité supérieure à double action, pénétrante et lubrifiante
- Le PTFE lubrifie durablement.
- Grâce à sa formulation, il dépose en plus un film protecteur de particules micrométriques (PTFE) qui agissent comme de minuscules roulements à billes pour réduire la friction au démontage et prévient de l'usure et de l'humidité au montage.
- Efficace de – 45 °C à + 245 °C.
- Pénétration exceptionnelle.
- Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise en préventif ou en curatif.
- Odeur agréable.
- Teneur en COV limitée.
- Point éclair élevé (70 °C)

Offre une excellente résistance à la corrosion sans sacrifier les propriétés dégrippantes. Agit rapidement, permet de démonter les pièces et écrous grippés à cause de l'usure, de la corrosion ou de l'accumulation de souillures. Augmente la longévité des câbles et des chaines. Pénètre jusqu'à l'ame du cable. Nettoie les cambouis et graisses afin de faciliter l'accès pour une réparation ou une inspection.

APPLICATION

S'utilise soit tête en haut, soit tête en bas. Agiter avant usage.
Pulvériser sur les parties à dégripper, à lubrifier, à nettoyer ou à protéger des appareils tels que machines industrielles, machines à écrire, moteurs, artillerie, équipements de sport, outils d'atelier, scies, forets, distributeurs automatiques, huisseries, roulements et rouleaux de manutention, chaînes, câbles, boulonnerie, etc...

CARACTERISTIQUES

Volume net : 550 ml.
Gaz propulseur : CO_2.
Point éclair : 70 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.