TECHNIQUE

FICHE

ZEP PAR

Lubrifiant et agent de démoulage “paintable”

- Lubrifiant et agent de démoulage à base de silicone modifiée.
- Zep Par n’interfère pas avec les opérations de peinture, d’impression, de métallisation ou de collage.
- Approuvé USDA.
- Agent de protection pour les revêtements en cuir et en plastique.
- Produit incolore, une fois sec, ne tache pas les supports traités.
- Résiste à une température de 200 °C.

APPLICATION

Agiter vigoureusement l’aérosol avant l’emploi.
Pulvériser uniformément sur l’ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance. Si nécessaire, retirer l’excès avec un chiffon propre. Pour les endroits peu accessibles, utiliser le prolongateur.

Industrie plastique : Excellent démoulant pour les opérations de moulage par injection, transfert et compression.

Automobile : Permet de lubrifier les charnières des portières, serrures et glissières de fenêtre. Rénove et protège les garnitures en cuir, en caoutchouc et en vinyle.

Soudure : Anti-adhérent pour les grattons de soudure (attendre l’évaporation complète des solvants avant de souder).

Papeterie et Imprimerie : Lubrifie les mécanismes des cylindres, rouleaux et coulisseaux.

Textile : Lubrifiant pour tables de découpe, machines à coudre, aiguilles, fermetures Eclair ® et fers à repasser.

Ce produit contient un solvant pouvant attaquer certaines surfaces en plastique et/ou peintes. Il est conseillé de tester le produit au préalable. Inflammable.
Conserver à l’abri du soleil et ne pas exposer à des températures de + de 50° C. Ne pas perforer, ni brûler même vide. Ne pas vaporiser dans la direction d’une flamme ou un objet incandescent.

CARACTERISTIQUES

Type : lubrifiant à base de silicone modifiée.
Couleur : incolore
Odeur : incolore
Volume net : ± 600 ml.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.