



ABSOSAFE

Sicherheitsabsorbierend - Reinigungswirkung
STANDARD NFP 98-190

- Saugfähig für den Einsatz auf Straßenbelägen, gemäß den Spezifikationen der Norm. NFP 98-190.
- Absorbiert alle Arten von Flüssigkeiten: Benzin, Kohlenwasserstoffe, Heizöl, Öle, Fette, Säuren, Aceton, etc.... außer Flusssäure
- Ausgezeichnete Crashfestigkeit, beständig gegen Fahrzeugverkehr.
- Rutschfest. Zerfällt nicht im Wasser.
- Empfohlen für alle Arten von Böden und Straßen.
- Färbt rote Böden nicht.
- Verwandelt sich nach der Aufnahme nicht in Schlamm.
- Fliegt nicht im Wind davon.
- Nicht brennbar. 100% Naturprodukt.
- Bestimmt für die Aufnahme jeglicher Art von Flüssigkeit oder Flüssigkeit auf jedem Boden und Straßen- und Autobahnbeläge.
- Geeignet für den Einsatz in Lebensmittelumgebungen.

ANWENDUNG

Eine dünne Schicht von wenigen Millimetern auftragen. Erlaube es, so zu handeln, dass eine Absorption stattfindet.

Eliminieren Sie diese durch einfaches Sweepen.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Feines hellbraunes Granulat.

Schüttdichte: 545 g/l.

Korngröße: 20/50 mesh (0,3 bis 0,85 mm).

SAUGFÄHIGKEIT NACH NF T 90-361

> Kohlenwasserstoffe (Diesel): 144%.

> Wasser: 135%.

Natur: Attapulgit kalziniert bei ca. 900 °C.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.