DATENBLATT

TECHNISCHE

AEROCLEAN VEGETAL

Spezial-Luftreiniger

- Hochkonzentriertes Produkt, das verwendet werden soll, bis zu 1% verdünnt.
- Kann auf jeder wasserverträglichen Oberfläche verwendet werden.
- Starker Emulgator, entfernt Fett und Öl.
- Leicht spülbar und rückstandsfrei. Kann bei der Verschlüsselung verwendet werden.
- Hergestellt aus Tensiden pflanzlichen Ursprungs, leicht biologisch abbaubar.
- Phosphatfrei, EDTA- oder NTA-frei.
- Vielseitig: Kann für den Innen- und Außeneinsatz an allen Flugzeugtypen verwendet werden.
- Erhältlich in flüssig und Aerosol.

Normkonform: Boeing D6-17487 (Revision R), D6-7127 (Revision P)
mit PDD 6-8 (21. Juni 2012), AMS1550 B und AMS 1526C

Innen- und Außenreinigung von Flugzeugen. Kann auch in den verschiedenen Wartungswerkstätten sowie für Annehmlichkeiten und Fahrzeuge am Flughafen eingesetzt werden.
Aufgrund seiner Sicherheit und Leistung ist er perfekt auf alle Arten von Booten abgestimmt.

ANWENDUNG

FLÜSSIG:
Verdünnen Sie das AEROCLEAN VEGETAL entsprechend der Anwendung. Die Lösung wird von unten nach oben gleichmäßig auf das Substrat aufgetragen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf mit einem Besen, einer Bürste oder einem Schwamm abreiben. Von oben nach unten gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Kann durch Verschlüsselung verwendet werden.
AEROSOL :
Ca. 25 cm auf die zu entfettende Oberfläche sprühen, einwirken lassen, ggf. bürsten. Mit klarem Wasser abspülen.
DILUTIONEN
- WORKSHOPS
Mechanische Konstruktion der Sitze: 1 bis 3%.
Hydraulik, Motoren und Bremsen: 2 bis 5%.
Wartung: 2 bis 5%.
- INSTALLATIONEN
Hangarböden: 1 bis 2%.
Duschräume: 1 bis 2%.
Wände und Böden der Werkstätten: 1 bis 3%.

- FLUGZEUGAUßENBEREICH
- Reaktormotoren, Reaktoren und Reaktormasten: 5%.
- Rumpf und Flügel: 2,5 bis 5%.
- Abstände und Flugzeugzellen: 2,5 bis 5%.
- Fahrwerk: 20 bis 35%.
- Schubumkehrabweiser: 20 bis 35%.
- Hilfsantriebe und Zugboxen der Landung: 10%.

- FLUGZEUGINNENRÄUME
- Teppiche: 1 bis 3%.
- Wandbehänge und Sitze: 1 bis 2%.
- Wände und Türen: 1 bis 5%.
- Sitzregale 1 bis 2%.
- Abdeckung: 1 bis 2%.
- Spülen und Glasflächen: 1 bis 2%.
- Chrom: 1 bis 2%.
- Öfen (25 bis 100 °C): 20%.
- Vinylböden: 1 bis 2%.
- Leder und Kunstleder: 3%.

EIGENSCHAFTEN

FLÜSSIG:
Aussehen: Klare, hellgelbe Flüssigkeit.
Dichte bei 20°C: ca. 1.045.
Reiner pH-Wert: ca. 12,2.

SPRÜHDOSE :
Nettovolumen: 500 ml.
Treibgas: Butan/Propan

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.