



AEROTAC

Kraftvoller Leim in Sprayform
zur Anwendung auf porösen Oberflächen

- **Leim in Sprayform für schnelle, äußerst feste Verbindungen, speziell für die Anwendung auf porösen Oberflächen entwickelt. Kann aber auch hervorragend auf glatten Flächen eingesetzt werden.**
- **Perfektes Sprühbild: hierdurch gleichmäßige Verteilung des Leimes ohne zu dicken Auftrag.**
- **Schnelle Haftung: dank sofortiger Verdampfung haftet der Leim direkt.**
- **Flexible Temperatur: Die Klebkraft bleibt bei Lagerung unter -40° C bis +54° C erhalten. Anwendung des Produktes in einer Bandbreite von -23° C bis +49 ° C wird empfohlen.**
- **Aero Tac II ist vielseitig: Klebt auf porösen Oberflächen wie Papier, Schaum, Holz, Gewebe, Backstein, Beton usw. Klebt auch auf Kunststoff, Polyethylen sowie lackierten Oberflächen. Greift Styropor (Tempex) nicht an.**
- **Verschiebbar: Das Kleben auf einer Oberfläche bewirkt eine zeitweise Haftung, die gewährleistet, dass die zweite Oberfläche vor dem endgültigen Abtrocknen noch verschiebbar/bewegbar ist.**
- **Umweltfreundlich: Enthält keine umwelt- und gesundheitsschädlichen chlorierten Lösungsmittel.**

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor Gebrauch Aero Tac II gut schütteln. Dose beim Sprühen vom Gesicht abgewendet halten. Die zu klebende Oberfläche aus etwa 20 cm Entfernung besprühen. Beim Sprühen die Dose hin und her bewegen, um eine Ansammlung größerer Leimmengen auf der Oberfläche zu vermeiden. Zur vorübergehenden Haftung zunächst eine Oberfläche besprühen, zum haltbaren Kleben zwei Oberflächen.

Wichtiger Hinweis: Nach Gebrauch Dose umdrehen und kurz das Ventil zum Reinigen betätigen (Sprühventil eventuell mit Alkohol reinigen).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Form: Sprühdose

Treibgas: Kohlenwasserstoff, Dimethylether



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Produkte gemäss unserer Anweisung anzuwenden!