TECHNISCHE DATENBLATT

ALINOX

Edelstahlbeschichtung

- Alinox ist ein Qualitätsprodukt für alle Probleme mit Edelstahl.
- Vermeidet Korrosion.
- Ästhetische Schutzschicht gegen Rost.
- Schnelle und ästhetische Lösung.
- Lange Lebensdauer.
- Effiziente Arbeitsweise.
- Verfärbt und oxydiert nicht und ist hitzebeständig bis 170ºC.
- Ist nicht giftig und nicht schädlich.
- Sprühdosen sind ohne FCKW.

ANWENDUNG

Oberfläche vorbehandeln: lose Rostpartikel mit einer Bürste abbürsten, Oberfläche trocknen und Ölreste entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln (die Kugel muß zu hören sein). Dose etwa 25 bis 30 cm über die Oberfläche halten, dann eine gleichmäßige Schicht anbringen. Nach der Behandlung Dose auf den Kopf drehen und eine kleine Menge verspritzen, so daß die Spritzdüse nicht verstopft.

Dose gut schütteln (Kugel muß zu hören sein). Dose etwa 25 cm über die Oberfläche halten.
Dose nach der Behandlung auf den Kopf drehen und Spritzdüse saubermachen

EIGENSCHAFTEN

Typ: Edelstahlbeschichtung
Farbe: grau
Inhalt: ± 400 ml
Basis: Acrylharz
Staubtrocken nach : 5 bis 10 Minuten
Klebfrei nach : 10 bis 20 Minuten.
Ausgehärtet nach 2 Stunden

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.