TECHNISCHE DATENBLATT

ANTI RUST

Eine sehr spezielle Rostschutzfarbe

- Bleifrei.
- Kann direkt auf jeden Untergrund aufgetragen werden.
- Dringt sehr schnell in den Rost ein.
- Schützt alle Metalloberflächen gegen Rost.
- Ist beständig gegen eine salzhaltige, feuchte oder schwefelhaltige Umgebung.
- Lieferbar in den Farben: weiß, rotbraun, gelb, orangefarben, grün, blau, grau, schwarz, braun, Spezielle Farbe
- Ökonomisch im Gebrauch; kann ohne Entrostung, Phosphatisierung und ohne Grundier farbe angewendet werden.
- Läßt sich auch ohne Verdünnung leicht verteilen.
- Es handelt sich dabei um eine 1-Komponenten-Farbe ohne umweltverschmutzenden Erhärter

Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.
Protège les métaux ferreux en atmosphère agressive et corrosive.

ANWENDUNG

In allen Fällen muß die Oberfläche trocken und fettfrei
sein. Loser Rost ist erst mit einer Stahlbürste zu entfernen.
- Anbringen mit Pinsel: das Produkt in zwei Schichten auftragen.
- Anbringen mit Spritzpistole: das Produkt mit 10% bis 20% Farbverdünner verdünnen.
- Tauchbad: das Produkt mit 30% Farbverdünner verdünnen.

In allen Fällen sind 2 Schichten Antirust 2 besser als eine Schich

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C: ± 1,56 g/cm³
Flammpunkt: 35°C
Staubfrei in 1 Stunde.
Ttrocken in 2 Stunden.
Hart in 7 Stunden.
Deckung: 5 bis 7 m²/kg

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.