DATENBLATT

TECHNISCHE

AQUA SOJA

Universeller Entfettungsreiniger aus Soja

- Wirksames flüssiges Reinigungspräparat zur Reinigung und Entfettung sämtlicher, auch stark verschmutzter Flächen.
- Aus erneuerbaren Quellen: Zusammensetzung 100% pflanzliches und natürliches Lösungsmittel, Detergens und Komplex bildende Stoffe.
- Geringe Schaumkraft.
- Angenehm parfümiert.
- Sicherheit: unbrennbares Produkt.
- Aktive Oberflächenstoffe zu 90% biologisch abbaubar.

ANWENDUNG

Das Präparat Aqua Soja wird immer mit Wasser verdünnt in einer Konzentration von 1 bis 25 % je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad verwendet. Sprühen Sie die Flüssigkeit auf, lassen Sie sie einwirken, ggf. bürsten Sie die Fläche und spülen dann mit klarem Wasser ab.
Anwendung für die Reinigung:
- Industrielle Anwendung: Anwendung in Reinigungsmaschinen, in der Verdünnung von 1 bis 5 % mit Wasser.
- Pflasterung, Anstriche, Beton, Holz und sämtliche synthetische Auskleidungen: in Reinigungsmaschinen in der Verdünnung von 1 bis 5 %.
- Zapfsäulen und Wege an Tankstellen mit Kfz-Service:
Anwendung im Zerstäuber:
• Behandlung für die Wiederherstellung: Verdünnung 5 bis 10 %.
• Pflegebehandlung in der Verdünnung von 2 bis 5%.
- Fahrgestelle von Industriefahrzeugen: Anwendung mit Reinigungsanlage in der Verdünnung von 2 bis 25 %.
- Untergestelle von Spannmaschinen: Anwendung im Zerstäuber in der Verdünnung von 3 bis 25 %.
- KFZ-Interieur (Stoffe, Leder, Kunstleder, Teppich): Anwendung im Zerstäuber oder manuell in der Verdünnung von 2 bis 5 %.
- An den PKW-Deckenflächen abgelagertes Nikotin:
- Anwendung im Zerstäuber in der Verdünnung von 3 bis 6 %.
- Signalanlagen im Straßen- und Eisenbahnverkehr in der Verdünnung von 3 bis 5 %.
- Fingerabdrücke an Türen: Anwendung im Zerstäuber in der Verdünnung von 2 bis 5 %.
- Pflasterung, Gassen an Häusern: manuelle Anwendung in der Verdünnung von 2 bis 5 %.
- Teppich: Anwendung im Zerstäuber oder manuell 5 bis 10 %.

EIGENSCHAFTEN

Optik: farblose klare Flüssigkeit.
Duft: dezent und angenehm
Dichte: annähernd 1
pH: ± 9,5

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.