



BETOLUB

Formtrennöl

- BETOLUB ist ein gebrauchsfertiges Trennmittel, das das Entformen ermöglicht. extrem einfach auf den Beton nach dem Abbinden aufzutragen.
- Es eignet sich für Betonprodukte mit sofortiger oder verzögerter Entformung, Dampfung bis 80 °C möglich.
- BETOLUB schützt Metallformen vor Korrosion und widersteht Regenwasserauswaschungen.

BETOLUB behält die gewünschten Eigenschaften auf der Betonoberfläche bei.

Sorgt für Schärfe von Oberflächen, Kanten und Konturen.

Ermöglicht die spätere Verwendung von Farben, Putzen oder Putzen ohne Nachteile.

BETOLUB ist für alle Arten von Schalungen (Metall, Holz, Kunststoff) geeignet und verlängert deren Lebensdauer.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertig.

Kann nach herkömmlichen Methoden auf alle Schalungen mit Sprühgerät, Schwamm oder Tuch aufgetragen werden.

Das beste Ergebnis wird durch gleichmäßige ANWENDUNG einer sehr dünnen Schicht ohne Mangel oder Überlastung erzielt.

Verbrauch:

Metall- und Kunststoffformen: 1 Liter für ca. 35 m².

Holzformen: 1 Liter für ca. 25 m².

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Gelbe, ölige Flüssigkeit.

Dichte bei 15°C: 0,84.

Flammpunkt: > 100 °C.

Gefrierpunkt: - 15 °C.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.