



## BIOXY CLEAN (BIOXY L9 NM)

VOC-freies Reinigungsmittel mit kontrolliertem Schaum  
zur Entfettung von Springbrunnen

- ▶ Gute emulgierende Eigenschaften von Ölen und Fetten an mechanischen Teilen verschmutzt (Filter, Kupplungsscheiben, Bremssysteme und andere mechanische Teile...)
- ▶ Permet Entfettung von Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen Metallteilen.
- ▶ Produit in wässriger Phase. Nicht brennbar. Gibt keine Dämpfe ab.
- ▶ Ne erzeugt auch in Hochdruckanlagen keinen Schaum.
- ▶ Très vielseitig: kann in allen Arten von Entfettungsbrunnen eingesetzt werden.
- ▶ Contient Korrosionsinhibitoren zur Sicherstellung des Zusammenwirkungsschutzes von Teile.
- ▶ Ne hinterlässt keine Rückstände.

### ANWENDUNG

Rein zu verwenden.

Kann sowohl in manuellen als auch in automatischen Waschmaschinen verwendet werden.

Gießen Sie z.B. die folgende Produktmenge:

- 40 L in der GRAVITY
- von 80 bis 100 L in BIOXYCAN 2 ODER BIOXYCAN INOX
- von 50 bis 60 L im BIOXYCAN ECO.
- von 100 bis 240 L, je nach Modell der automatischen Reinigungsvorrichtung.

Die Lösung erwärmen. Wenn das Licht erlischt, hat das Produkt die richtige Temperatur.

Reinigen Sie die Teile mit einer Bürste oder Hochdruckpistole.

Um die Trocknung zu optimieren, wird empfohlen, die Teile mit Druckluft zu trocknen.

Beim Einweichen nicht länger als 30 Minuten einwirken lassen.

Führen Sie eine Verträglichkeitsprüfung mit bestimmten Aluminiumlegierungen durch, insbesondere mit solchen, die Folgendes enthalten

Silizium und bestimmte empfindliche Metalle wie Zink, Messing.....

### EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Klare blaue Flüssigkeit.

pH-Wert: 9,2 - 9,7.

Spezifisches Gewicht: 1,00 - 1,015.



***Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.***