



## BRILARUST

Rostschutz – Glanzcoating

- Eine glänzende Rostschutzfarbe mit einer Schutzwirkung, die direkt auf jeden Untergrund aufgetragen werden kann.
- Bleifrei.
- Entrosten, Phosphatieren oder Primer sind nicht nötig.
- Dringt sehr schnell in den Rost ein und schützt die obere Schicht gegen alle Formen von Oxidation.
- Ist beständig gegen eine salzhaltige, feuchte oder schwefelhaltige Umgebung.
- Lieferbar in verschiedenen Farben.

*KLASSIFIKATION: AFNOR NFT 36005 - Familie I - Klasse 4a.*

*FARBE: lichtgrau RAL 7046, gelb RAL 1018, orange RAL 2009, rot RAL 3020, roter Oxid RAL 3009, grüner Garten RAL 6005, schwarz RAL 9005, weiß RAL 9010 und dunkelblau RAL 5010 und alle anderen RAL-Farben auf Anfrage.*

*Beständig gegen versehentliches Spritzen von heißem Wasser bis zu 100°C, salzhaltiger Luft, Atmosphären, etc.*

### ANWENDUNG

Der Untergrund muß trocken und fettfrei sein. Lösen Rost vorsichtig abbürsten. Verwenden Sie Brilarust mit einer Spritzpistole. Das Produkt verdünnen mit 10% bis 20 % Farbverdünner.

Anbringen mit Pinsel: das Produkt in zwei Lagen auftragen.

Tauchbad: das Produkt verdünnen mit 30% Farbverdünner.

In allen Fällen sind zwei Schichten Brilarust besser als eine Schicht.

### ANWENDUNG'S EIGENSCHAFTEN

Farben: weiß, rotbraun, gelb, orangefarbig, grün, blau, grau, schwarz, braun (siehe Farbkarte).

Geruch: geruchlos

Dichte bei 20°C:  $\pm 1 \text{ g/cm}^3$

Flammpunkt:  $> 23^\circ\text{C}$ .

Staubfrei in 1 Stunde.

Trocken in 2 Stunden.

Hart in 7 Stunden.

Oben angegebene Werte gelten nicht als Produktspezifikation



***Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.***