TECHNISCHE DATENBLATT

CAPTAR COLZA

Natürlicher Durchfluss aus Rapssaatgut

- Effizienz: Löst Asphalt-, Pitch-, Teer- und Asphaltmischungen.
- Vielseitig: Hohe Leistung als Bitumentrennmittel.
- Aus erneuerbaren Quellen: Formuliert mit einem Lösungsmittel 100% pflanzlichen Ursprungs.
- Benutzerfreundlichkeit: gebrauchsfertiges Produkt.
- Sicherheit: Flammpunkt über 180 °C.
- Ohne V.O.C. *: gemäß Richtlinie 99/13/EG.
- Keine Erdölkohlenwasserstoffe, chlorierte Lösungsmittel, Terpene oder Glykole.
- Vielseitigkeit: ausgezeichnete Entfettungskraft von Schlamm, Fett, Öl, Haushalts- und Schweröl.
- Wirtschaft: schnelles Handeln, Zeitersparnis.
- Leicht biologisch abbaubares Produkt.

ANWENDUNG

BLÜTEZEIT:
Beim Sprühen: CAPTAR COLZA mit einem Sprühgerät auf die zu spritzenden Flächen auftragen. Einweichen lassen. Mit Druckwasser spülen.
- Durch Einweichen: Lassen Sie die Teile und Werkzeuge 15 bis 60 Minuten im Bad. Mit Druckwasser spülen.

ANTI-ADHERENT:
CAPTAR COLZA mit einer Spritze auf die zu schützenden Flächen auftragen.

Kann einige Kunststoffe, Gummi und/oder lackierte Oberflächen beschädigen. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Produkt mit der zu behandelnden Oberfläche

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Klare, farblose bis gelbe Flüssigkeit.
Flammpunkt: > 180 °C.

*C.O.V. . Composé Organique Volatil

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.