DATENBLATT



TECHNISCHE

CEMEX

Abbeizmittel für Zement und Rost

- Cemex entfernt auf einfache Weise Mörtelreste, Belag und Rost auf Backstein, Mauerwerk und Werkzeug.
- Zu gebrauchen als Entferner von Schmutz wie Sonnenöl- und Nikotinflecken auf Terrazzo- und Fliesenwerk.
- Entfernt Algenbelag auf Fliesen, Wänden usw.
- Kann auch zum Lösen dicker, schwerer Kesselsteinablagerungen in Fittings, Rohren und Wasseruhren verwendet werden.
- Ist doppelt so wirksam wie die normalen Reinigungsprodukte auf Salzsäurebasis.
- Wird sofort aktiv, frisst sich durch starke Mörtel- und Kesselsteinablagerungen und löst diese auf.
- Cemex kann einfach mit Wasser abgespült werden.
- 1 Liter Cemex kann ± 320 Gramm Kalk auflösen.

ANWENDUNG

Anzuwei	nden	durch	Zerstäube	n in	einer	Plastikwan	ne oder	mit ei	ne Biirste
INDUNIO	IUCII	uuicii	Loisiauoc	111. 111	CILICI	I lastik wan	ne ouei	IIII CI	no Duisio

☐ Auflösen von Rost: 1 Teil Wasser.

☐ Auflösen von Kalk : 1 bis 3 Teile Wasser je nach der Dicke des Belages.

□ Kesselsteinvernichter: dem Wasserkreislauf 3% Cemex zufügen. Diese Lösung 2- oder 3-mal durchlaufen lassen. Den pH-Wert des Gemisches überprüfen; wenn dieser neutral geworden ist, noch 3% Cemex hinzugeben und die Behandlung wiederholen. Wenn die Lösung sauber bleibt, die Leitungen entleeren und spülen, bis der pH-Wert normal ist.

EIGENSCHAFTEN

Typ: Abbeizmittel für Zement und Rost

Farbe: Gelb pH-Wert: < 1 Dichte:: 1,1 (20°C)

