



D-LUB 2

Maschinenschmieröl

- Eine sehr aktive Mischung von Schmiermitteln und Auflösungsmitteln.
- Die eindringende und schmierende Wirkung von D Lub 2 ist besonders wichtig beim Auseinandernehmen von Apparatur und Maschinen, die sehr festsitzen durch Schmutz, Fett, Rost und andere durch Korrosion entstandene Ablagerungen.
- Wirkt sehr schnell wegen einer einmaligen, sehr aktiven Mischung natürlicher Schmieröle und moderner Lösungsmittel. Das natürliche Öl bleibt stabil während die Lösungsmittel den Griff der Korrosion zerstören, wodurch feststehende Teile unmittelbar geschmiert werden können während der Rost noch zergliedert.
- Moderne Lösungsmittel in D Lub 2 haben eine geregelte Verdunstungsgeschwindigkeit, die eine längere Arbeitsdauer und tiefere Befeuchtung von verrosteten Verbindungen garantiert.
- D Lub 2 hinterlässt eine feine, sehr starke Schicht auf den Teilstücken, um weitere Korrosion zu verhindern.

ANZEIGE: Schrauben, Muttern, Bolzen, Stifte, Zündkerzen, Bremsexzenter, Auspuffventile, Türscharniere und Sperrklinken, hydraulische Rohrenden, Vorderachszapfen für LKWs, Stangen Kupplung, Tankbefestigungsschrauben, Stoßfänger, Ventil-Gewindestangen.

SCHMIEREN: Erleichtert die Wiederzusammenstellung von mechanischen Teilen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Besprühen Sie die erfassten Bereiche mit dem Verlängerungskabel. Lassen Sie es für einige Augenblicke einwirken, um das behandelte Teil zu entsperren. Benutze Kopf hoch, Kopf runter.

EIGENSCHAFTEN

Nettovolumen: 400 ml.

Nicht brennbares Treibgas: CO₂.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.