



HPC 87 Spezialentfetter

- ▶ HPC 87 wirkt schnell und effektiv.
- ▶ Wurde speziell im Hinblick auf Probleme beim Kaltentfetten mit Hochdruckgeräten entwickelt.
- ▶ Zum Reinigen von Karosserieoberflächen ohne zu schrubben oder zu scheuern mit Hilfe eines Hochdruckreinigers und kaltem Wasser.
- ▶ Entfettet Zeltplanen von Lastwagen (von Nylon oder Textil) mit Hilfe eines Hochdruckreinigers und kaltem Wasser.
- ▶ Zu mehr als 90% biologisch abbaubar, sogar in sehr hartem Wasser.
- ▶ Kann mit Wasser verdünnt werden und hat eine Wasserenthärtende Wirkung.
- ▶ Keine irritierenden Dämpfe, phosphatfrei und zu 90% biologisch abbaubar.
- ▶ Macht verunreinigte Oberflächen hervorragend sauber.

ANWENDUNG

HPC 87 verdünnen mit Wasser: 2% (für Pflege), maximal 10% (bei starker Verschmutzung). Von unten nach oben auf der entfetteten Oberfläche mit einer Schaumspritze (Schaumkanone) oder mit einem Zerstäuber auftragen und kurz einwirken lassen.

Das Produkt darf nicht auf der zu reinigenden Oberfläche eintrocknen. Abspülen mit einem Hochdruckgerät mit einer Kapazität von minimal 11 l/m. Druck einstellen auf 75 bis 100 bar. Bei großen Fahrzeugen die Behandlung nötigenfalls wiederholen. Bei Waschanlagen das Produkt 1% bis 5% mit Wasser verdünnen, wenn es sich um Lastwagen handelt.

EIGENSCHAFTEN

Typ: flüssiger, schäumender Entfetter

Farbe: farblos

pH: $\pm 13,4$

Dichte: $\pm 1,06$



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.