



HYDROBAT 2000

Wasserabstoßendes Imprägnierungsmittel

- ▶ Schützt Wände und Mauern gegen Feuchtigkeitseinwirkung und verhindert das Abblättern von Putz.
- ▶ 100% transparent und sauerstoffdurchlässig.
- ▶ Verhindert atmosphärische Verschmutzungen, Algenbildung und Verwitterung durch Regen, Wind und Frost.
- ▶ Verändert das Aussehen der zu behandelnden Oberfläche nicht.
- ▶ Unschädlich und nicht giftig.
- ▶ Wenn das Produkt aus Versehen auf Holz gelangt, kann dieses gut gereinigt und danach normal wieder lackiert werden.
- ▶ Der Stein kann nach der Behandlung noch "atmen".
- ▶ Wände werden weniger feucht, wodurch eine bessere Wärmedämmung entsteht und die Heizkosten gesenkt werden.
- ▶ Muß nicht verdünnt werden und ist daher direkt zu verwenden.
- ▶ Während der Verwendung hat die Temperatur keinen Einfluß auf das Endergebnis. Das Produkt kann sogar noch bei Temperaturen unter Null verwendet werden.

ANWENDUNG

Sorgen Sie für einen sauberen und trockenen Untergrund.

Salpeter-Ausschlag und Schimmel müssen erst abgebürstet werden. Eventuelle Risse müssen abgedichtet werden, bevor Sie HYDROBAT 2000 verwenden. Es wird empfohlen, bei trockener Witterung und auf einer möglichst staubfreien Fläche zu arbeiten. Tragen Sie HYDROBAT 2000 mit einer weichen Bürste auf oder verwenden Sie einen sprayer. Arbeiten Sie hierbei immer von oben nach unten. Hören Sie erst dann auf, wenn die Fläche kein HYDROBAT 2000 mehr aufnimmt und gesättigt ist. Nach nur wenigen Stunden Trockenzeit wird HYDROBAT 2000 nicht mehr vom Regen ausgewaschen. Nach 24 Stunden hat die Behandlung ihre Wirkung erzielt, obwohl in den nächsten 12 Tagen noch eine geringe Verbesserung der Wirkung eintreten wird.

Fenster und Rahmen kann man zukleben oder nach Imprägnierung direkt reinigen mit einen sättigen Tuch mit Terpentin. Danach die gereinigte Teilen gut sauber reiben mit einen trockenen Tuch. Wir raten Sie an um den Boden ab zu decken mit Deckplane um Fleckenbildung auf Bürgersteige oder Straße vor zu beugen.

HYDROBAT 2000 vorzugsweise verwenden bei Temperaturen zwischen 8 und 25 Grad Celsius. Halten Sie sich an die Vorschriften auf der Verpackung. Trocken aufbewahren. Lagern Sie das Produkt in einer hermetisch geschlossenen Verpackung. Nicht verwenden um Fundamente, Keller, Terrassen oder Fußböden wasserdicht zu machen.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt: Imprägnierungsmittel

Farbe: transparent

Geruch: keiner

Feuergefährlichkeit: entflammbar (Entflammungspunkt 38°C)



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.