



KAMOVE ALU

Glänzende Aluminiumgraue Kaltgalvanisationsbeschichtung in Sprühdose

- Professionelle Kaltgalvanisationsbeschichtung auf Basis von Zink- und Aluminiumteilchen von bester Qualität.
- Kamove Alu ist sehr praktisch und einfach zu benutzen.
- Beständig an Wärmespitzen von 350°C und 250°C kontinuierlich.
- Das Anbringen von einer Schicht Metallzink versichert einen dauerhaften Schutz.
- Gibt ein ausgezeichnetes elektrisches Leitungsvermögen.
- Widersteht nach Aushärtung sehr gut Wasser, Salz und schlechte Wetterverhältnisse. Wird in der Metallindustrie, Zentralheizungsmonteur und Bau benutzt. Sehr geeignet bei Punktschweißen, so auch bei der Abarbeitung von verzinkten Karosserieteilen. Schützt metallische Konstruktionen gegen Korrosion.

Wartungsdiensten, Klempner, Heizungsinstallateur, Pkw Betriebe, Farmer, Eisenfabriken, usw

ANWENDUNG

Kamove Alu immer auf einen trockenen, fettfreien und entrosteten Untergrund verwenden. Die Sprühdose gut schütteln vor Benutzung und sogar während der Anwendung regelmäßig schütteln. Sprühe auf einen Abstand von 20 cm von der zu behandelnden Oberfläche und die Sprühdose vertikal halten.

Für eine gezielte Anwendung ist es empfehlenswert den Kamove Alu in mehrere dünne Schichten anzubringen. Zwischen jeder Schicht einige Augenblicke warten.

Nach Benutzung die Sprühdose umdrehen und einige Sekunden auf den Sprühkopf drücken um Verstopfungen vorzubeugen.

EIGENSCHAFTEN

Basis: Epoxidharz

Farbe: Aluminiumsilber

Deckungsvermögen: 1,25 à 1,75 m²

Trocken Zinkmenge: 50 %

Staubfrei nach ± 10 bis 15 Minuten

Klebfrei nach ± 20 bis 30 Minuten

Augehärtet nach ± 24 Stunden.

Netto Volume : ± 500 ml.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.