DATENBLATT



MARKOPEINT

Axialanstrichfarbe im Spray

- ▶ Dient zum Markieren von Axialstreifen, Pfeilern, Eingrenzungen und Gehwegrändern.
- ► Zeichnen von Verkehrszeichensystemen im Allgemeinen.
- ► Schnell einsatzbereit, hervorragende Ergebnisse, bleibt lange sichtbar.
- ► Wird mit dem Markierungsgerät Markotrace benutzt, bei dem ein Farbwechsel während des Betriebs möglich ist.
- ► Kein Anmischen erforderlich.
- ► Farbe mit starker Pigmentierung.
- ▶ UV-beständig, wetterfest. Hält auch sehr starken Verkehr aus.
- ► Eignet sich sowohl für Innen wie auch für Außen.
- ► Wird kopfüber angewendet.
- ► Trocknet rasch.
- ► Haftet auf Asphalt und Beton.

Farbtöne: schwarz, blau, grün, rouge, weiß und gelb.

ANWENDLING

Auf trockenem und sauberem Untergrund anwenden. Die zu behandelnde Oberfläche bei Bedarf von Staub und Fett befreien. Den Spray vor Gebrauch 3 Minuten lang kräftig schütteln.

Benutzung mit dem Gerät Markotrace:

Die Spraydose Markopeint in das Gehäuse von Markotrace legen. Die richtige Stellung des Oberteiles überprüfen. Mit dem Hebel den Sprühvorgang starten, das Gerät langsam vorwärts bewegen, um eine klare Linie zu zeichnen. Bei porösen Oberflächen den Vorgang einmal wiederholen.

Manuelle Anwendung:

Die Spraydose kopfüber halten. Auf das Sprühventil drücken.

Nach Gebrauch das Sprühventil in normaler Stellung reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden

EIGENSCHAFTEN

Inhalt: ± 500 ml. Basis: Acrylharz

Deckfähigkeit: ± 50 Laufmeter. Staubtrocken: ± 15 Minuten. Trocken: ± 30 Minuten. Hart: ± 16 Stunden.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.

Zep industries SA tél: 026 465 14 50 info@zepindustries.ch 17/06/19