



METALUBE GREEN 100

Ökologisches Ganzschneidöl

- ▶ Biologisch abbaubare Flüssigkeit: Mischung aus synthetischen Ölen, natürlichen Ölen und Estern. von Pflanzenöl.
- ▶ Extreme Druck- und Verschleißschutzadditive: Schmierfilmfestigkeit und Leistung hohe Anti-Schweiß-Eigenschaften.
- ▶ Ohne VOCs im Sinne der Richtlinie 99/13/EG.
- ▶ Hoher Flammpunkt: Reduzierung von Reibungserscheinungen, Beseitigung von Problemen Erwärmung der bearbeiteten Teile.
- ▶ Niedrige Viskosität, keine Hafterscheinungen: ermöglicht eine gute Freisetzung von Chips.
- ▶ Sorgt für eine optimale Schmierung an der Schneidkante des Werkzeugs.
- ▶ Frei von toxischen oder reizenden Verbindungen: keine chlorierten Derivate, Phenol.....
- ▶ Nicht brennbares Treibgas.

Ermöglicht alle schwierigen Bearbeitungen wie Gewindeschneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Schneiden, Sägen, Schleifen.....

Geeignet für die Bearbeitung von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Kohlenstoffstählen, legierten und rostfreien Stählen, Kupfer, Aluminium und deren Legierungen. Verstopft die Werkzeuge nicht und trocknet nicht.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Sprühen Sie 20 cm von der zu behandelnden Oberfläche entfernt.

Verwenden Sie das Verlängerungsrohr für eine genauere Anwendung.

Für eine anhaltende Schmier- und Kühlwirkung ein zweites Mal sprühen. Wiederholen Sie den Vorgang regelmäßig während der Arbeit. In allen Positionen verwenden.

Nicht auf sehr heiße Oberflächen sprühen.

Angst vor dem Einfrieren, nicht bei einer Temperatur unter 5°C lagern.

EIGENSCHAFTEN

Nettovolumen: 400 ml.

Treibgas: CO₂.

Kinematische Viskosität bei 40°C (ASTM D445): 32 mm²/s.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.