



## PAROXIDE

Rostumformer

- Ein Rostumwandler, der schnell den Rostprozess neutralisiert.
- Dringt in den Rost ein und bildet einen Schutzfilm.
- Kann sowohl auf verrostetem als auch auf blankem Metall verwendet werden.
- Haftet sehr stark auf Stahl.
- Ist einfach im Gebrauch und kann sogar auf schwierig erreichbaren Stellen angewendet werden.
- Paroxide ist nicht brennbar und nicht giftig.

### ANWENDUNG

In allen Fällen muß der lose Rost erst mit einer Bürste entfernt werden. Nicht verrostetes Metall muß zunächst mit einer CK 18 Lösung im Verhältnis 1:10 (mit Wasser verdünnt) entfettet werden. Anschliessend gut abspülen. Schütteln Sie Paroxide gut, ehe Sie es benutzen. Mit Hilfe einer Bürste oder einer Rolle wird das Produkt gleichmäßig aufgetragen. Auf dicke Rostschichten werden zwei Schichten Paroxide aufgetragen. Verdünnen Sie Paroxide mit 20% Wasser, wenn Sie in sehr warmer Umgebung arbeiten. Das Produkt wird nach 4 bis 5 Minuten hellblau, nach 10 Minuten schwarz.

Lassen Sie das Produkt drei Tage lang trocknen, ehe Sie es anstreichen.

Abdeckleistung: 1 Liter auf 20 qm. Paroxide ist nach 30 Minuten staubfrei, und nach 24 Stunden hart.

### EIGENSCHAFTEN

Art: Rostumformer

Farbe: leicht braune, flüssige Emulsion

Dichtigkeit bei 20°C:  $\pm 1,07$

pH:  $\pm 1,6$



*Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.*