

**POLYCAL**

Kalkstein-, Fett- und Algenentferner

- Schrottet und entfettet in einem Arbeitsgang.
- Dringt dank Netzmitteln tief ein.
- Sehr schnelle Action.
- Enthält Korrosionsschutzmittel

Reinigung von Fliesen nach der Verlegung.

Entfernen von Fliesen, Schwimmbädern, Zementböden.

Wartung von Kunststoff-Bootrümpfen, Gummieisbahnen und Schwimmbädern sowie Sanitäranlagen.

ANWENDUNG

Verwenden Sie immer verdünnt in Wasser, zwischen 15 und 25%. Die Lösung mit einem Sprühgerät auf die zu entfernende Oberfläche auftragen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, bürsten und gründlich mit Wasser abspülen.

Nichteisenmetalle vor Spritzern schützen.

Schützen Sie Metalle vor längerer Einwirkung von Produktdämpfen.

Nach dem Spülen ein Anti-Rost-Produkt auftragen, um eine Reoxidation zu vermeiden.

Nicht auf Marmeln und Füllstoffe auftragen.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Klare rote Flüssigkeit.

Dichte bei 20°C: ca. 1.11.

Reiner pH-Wert: < 1.

pH-Wert verdünnt bei 15%: < 1.

Entkalkungskraft: 1 Liter reines Produkt löste 320 g Kalkstein.



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.