



PROCOLLE PROTECT WALL

Hochdichte Polyethylenfolie
zum temporären Schutz von vertikalen Oberflächen

- Enthält Klebeband zur Befestigung der Folie an vertikalen Flächen.
- Geeignet für den temporären Schutz vieler Oberflächen beim Sprühen von Farbe, Putzen oder Reinigen von Wänden, Fenstern, Türen, Heizkörpern.....
- Für den Einsatz im Innenbereich geeignet
- Hinterlässt nach dem Entfernen der Folie keine Spuren von Klebstoff.
- Bietet eine Hülle aus Zeit und Raum durch sein kompaktes, vorgefaltetes Foliensystem.
- Die Folie ist elektrostatisch behandelt, so dass sie auf Oberflächen haftet.

ANWENDUNG

Falten Sie die gewünschte Folienlänge auf und befestigen Sie sie mit dem Klebeband auf den zu schützenden Flächen.

An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Licht und Hitze aufbewahren.



EIGENSCHAFTEN

Selbstklebendes Band Naturkautschuk

Dicke: 125 µm

Dehnung: 10%.

Elektrostatisch behandelte, transluide HDPE-Folie.

Dicke: 8 µm

Haltbarkeit des eingesetzten Klebstoffs: 2 Tage.

Haftung auf Stahl: 2,6 N/cm

Zugfestigkeit: 87 N/ 25 mm

Rollengröße: 1,4 m breit x 33 m lang

Karton mit 20 Rollen.

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.