



RESTORE

Transparente Schutzschicht

- Wirkt als unsichtbare Schutzschicht für alle Oberflächen gegen leichte Säuren, Verfärbungen, Fettflecken, Fingerabdrücke, Graffiti, Alkalien, Witterung, Staub usw.
- Mit Zep Restore bleiben Bauzeichnungen, Karten, Kunstwerke, wichtige Dokumente u.ä. immer sauber und gut lesbar. Schützt außerdem gegen Flecken und schmutzige Fingerabdrücke; wasserdicht.
- Wenn Motoren, Verkabelungen und Akkus mit einer Zep Restore-Schicht besprüht werden, bleiben sie rost- und feuchtigkeitsfrei, dadurch wird die Motorpflege erheblich erleichtert.
- Zep Restore vergilbt nicht oder verfärbt nicht im Laufe der Zeit. Die ursprüngliche Farbe der besprühten Oberfläche wird nicht angegriffen.
- Durch Zep Restore werden Deckschichten vollständig gegen Feuchtigkeit durch Kondensation oder Regen geschützt.

WO ANZUWENDEN

Eignet sich ausgezeichnet als Schutzdeckschicht auf:

- Wandbekleidung (Versammlungsräume, Hotels und Motels, Büros, Aufenthaltsräume).
- Zündung, Verkabelung, Kabel, Motoren von Autos.
- Flächen im Außenbereich, wie Verkehrsschilder, Leitplanken Geräte, Ampeln usw. (gegen Graffiti).
- Metall, zum Schutz gegen Rost(Kupfer, Messing, Silber, Aluminium, usw.).
- Grundrisse (Bauzeichnungen), Holzkohle und Pastellzeichnungen.
- Trennwände in öffentlichen Toiletten zum Schutz der Farbschicht.
- Radio, Tv und andere elektrische Verkabelungen, Antennen und anTeilen die Wind und Wetter ausgesetzt sind.
- Buchumschläge (Bibliotheken, Schulen).
- Alle Flächen, die mit einer hellen, flexiblen und wasserdichten Schicht bedeckt werden müssen.
- Gegen Graffiti auf Mauerwerk und Schildern.

ANWENDUNG

Die Oberfläche muß trocken, frei von Fettbeslag, staubun schmutzfrei sein. Die Teile, die nicht behandelt werden müssen, sind zu schützen. Halten Sie die Spraydose in einem Abstand von etwa 30 cm von der Oberfläche. Während des Sprühvorganges die Spraydose in Bewegung halten, um eine gleichmäßige, dünne Schutzschicht zu erhalten. Für ein optimales Ergebnis muß die Temperatur sowohl von der Spraydose als auch von der Oberfläche mindestens 20°C betragen. Nach Gebrauch ist die Dose umgedreht zu halten und die Öffnung etwa 3 Sekunde lang sauber zu spritzen.

EIGENSCHAFTEN

Typ: schützende Acryllackschicht
 Farbe: Farblos
 Geruch: Leicht



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.