



SW 55

Antikorrosives und Wasser abweisendes
Entfettungspräparat

- Löst Fette, Öle und andere Schmiermittel.
- Praktisch geruchlos.
- Enthält weder Chlorkohlenwasserstoffe noch Silikon.
- Das Abspülwasser wird dank der Wasser abweisenden Aufbereitung sofort entfernt.
- Enthält einen antikorrosiven Zusatz.
- Für die Reinigung von Pkw- und Lkw-Motoren usw.
- Entfettung des Unterbaus von Lkws, Baufahrzeugen, landwirtschaftlichem Gerät usw.
- Entfettung von mechanischen Teilen (Getriebe, Stoßdämpfer).

ANWENDUNG

Mit unseren Sprühgeräten :

1 Teil SW 55 auf 10 Teile Wasser nehmen. Das Wasser zu dem Präparat gießen und nicht umgekehrt, damit eine homogene Mischung entsteht.

Die Mischung gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche sprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 10 bis 15 Minuten wirken lassen. Mit Druckwasser abspülen.

Bereiten Sie die Mischung SW 55 + Wasser erst unmittelbar vor der Anwendung vor.

EIGENSCHAFTEN

Form : klare gelbe Flüssigkeit

Dichte bei 20°C: $\pm 0.79 \text{ g/cm}^3$

Flammpunkt: $> 61^\circ\text{C}$



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.