



WATSOL 31

Kräftiger industrieller Entfetter

- Entfernt Fett und Schmutz von Böden, Maschinen, Industriegeräten, usw.
- Wegen seiner feuchtigkeitsspendenden Wirkung kann Watsol auch sehr benutzt werden als Entferner von Tapete und Plakaten, die auf Holz, Metall, Zement und Plastik angebracht sind.
- Watsol ist vollkommen wasserlöslich und hat keine korrodierende Wirkung.
- Das Produkt kann mit warmem oder kaltem Wasser verarbeitet werden. Besonders stark konzentriert (meistens genügt 1 Teil Mittel auf 8 Teile Wasser), also wirtschaftlich im Gebrauch.
- Watsol entspricht den strengsten Umweltnormen. Biologisch abbaubar und phosphatfrei.
- Das hinzugefügte feuchtfördernde Mittel sorgt für besseres Eindringen in die zu reinigende Oberfläche, so dass das Mittel noch effektiver ist.
- Watsol wirkt Wasser enthärtend und kann in Wasser von jeder Härte gebraucht werden.

ANWENDUNG

Watsol kann im Verhältnis 1 auf 4 bis 1 auf 10 verdünnt werden. Watsol durch Zerstäuben oder mit einer Bürste auftragen (Eintauchen ist auch möglich). 30 bis 60 Sekunden einwirken lassen, damit es tief in den Schmutz eindringen kann. Die behandelte Oberfläche mit Wasser nachspülen oder mit einem Tuch ausreiben.

Entfernen von Tapete u.Dgl.: Das Gemisch muss je nach der Anzahl der zu entleimenden Tapetenschichten angepasst werden. Von oben nach unten über die zu entleimende Oberfläche aus einer Entfernung von 30cm zerstäuben. 15 Minuten einwirken lassen. Die Tapete von oben nach unten lösen. Wenn die Tapete schwer lösen lässt, ein zweites Mal zwischen der Tapete und dem Untergrund zerstäuben. Den Untergrund nach dem Entfernen der Tapetenreste mit einem feuchten Schwamm reinigen.

Unverdünntes Produkt nicht auf Glas, Aluminium oder Zink verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Art Produkt: Kräftiger industrieller Entfetter
Geruch: angenehm frisch
Farbe: Gelb/grün
pH-Wert: $\pm 13,4$



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.