DATENBLATT

TECHNISCHE

ZEP 45 FOODGREASE

PTFE-Fett mit NSF H1-Klassifizierung

- ► NSF H1-Klassifizierung : NSF H1-Registrierung macht dieses Produkt sehr gut geeignet für alle Prozesse mit der Möglichkeit des zufälligen Kontakts mit Nahrungsmitteln.
- ► Schmierend : Hat sehr gute Schmiereigenschaften auf allen Arten von Teilen, auch dank der guten Haftung des Produkts. Verhindert Verschleiß und Festklemmen von Teilen.
- ► Mit EP-Zusätzen EP-Additive machen es auch für den Einsatz unter extremen mechanischen Bedingungen geeignet.
- ► Längfristige Wirkung : Mit dem Zusatz von mikronisierten PTFE hat ZEP 45 FOOD GREASE eine lang anhaltende Wirkung auf alle Teile.
- ► Großer Temperaturbereich : Kann bei Temperaturen von -30 ° C bis 160 ° C eingesetzt werden
- ► Schutz- und wasserabweisend : Wasserabweisend und schützt Oberflächen vor Korrosion. Hohe Beständigkeit gegen Auswaschen.

Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
Schmiert Dichtungen, Walzteile, Ketten, Komponenten von Pumpsystemen und andere in der Herstellung oder Verpackung von Lebensmitteln wie Konservenfabriken, Molkereien, Keksfabriken, Bäckereien, Schlachthöfen und in der pharmazeutischen Industrie, Schifffahrt, Textilien usw. verwendeten mechanischen Teile.

ANWENDUNG

Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche. Vor Gebrauch gut schütteln. Bringen Sie ZEP 45 FOOD GREASE mit einem Abstand von etwa 20 cm an.
Tragen Sie die gewünschte Menge des Produkts für die gewünschte Schmierwirkung an. Die Sprühdose mit ZEP 45 FOOD GREASE kann sowohl aufrecht als auch über Kopf eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Form……Sprühdose
Farbe……..……..Weiß
Geruch……....Geruchloos
Dichte bei 20° C ……0,94 g/cm3
Löslichkeit in Wasser ……Löslich
4 Kugelschweißpunkt-Test (ASTM D 2596): 3136 N
4 Kugelverschleißtest (ASTM D 2266): <0,4 mm
Bruttovolumen …….……..800 ml

Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.